



**Comisia pentru produse, materiale, substanțe chimice/amestecuri și echipamente
utilizate în contact cu apa potabilă**

Solicitant: 3T Piping Industries SA

Adresa: Str. Demetriu I. Dobrescu nr 5, sector 1, Bucuresti

**AVIZ SANITAR
Nr. 01 CRSP Craiova /Data 12.06.2026**

Comisia pentru produse, materiale, substanțe chimice/amestecuri și echipamente utilizate în contact cu apa potabilă din cadrul Centrului Regional de Sănătate Publică Craiova, în baza Referatului tehnic de evaluare Nr.01 CRSP Craiova din 12.06.2026, decide că următorul produs utilizat în contact cu apa potabilă poate fi comercializat și utilizat în România, conform prevederilor legale în vigoare.

☐ Produsul utilizat în contact cu apa potabilă:

1.1 Denumirea comercială a produsului, utilizat în contact cu apa potabilă:

**TEVI ȘI FITINGURI DIN RĂȘINI POLIESTERICE NESATURATE ARMATE CU
FIBRE DE STICLĂ – GRP**

Țevi montate în săpătură deschisă: Diametru: DN 300, DN 400, DN 500, DN 600, DN 700, DN 800, DN 900, DN 1000, DN 1100, DN 1200, DN 1300, DN 1400, DN 1500, DN 1600, DN 1700, DN 1800, DN 188, DN 1900, DN 2000, DN 2100, DN 2200, DN 2300, DN 2400, DN 2500, DN 2600, DN 2700, DN 2800, DN 2900, DN 3000, DN 3100, DN 3200, DN 3300, DN 3400, DN 3500, DN 3600, DN 3700, DN 3800, DN 3900, DN 4000 mm

Presiunea: PN 1, PN 6, PN 10, PN 16, PN 25 și PN 32,

Clasa de rigiditate: SN 2500+10000 N/m²

Țevi montate fără săpătură deschisă sub infrastructuri existente (prin împingere) cu clasa de rigiditate (SN) de până la 1000000 N/m²



- Coturi realizate din 2, 3 sau 4 segmente de țevă, la unghiuri de 11°25', 15°, 22°50', 30°, 45°, 60°, 90° în gama de diametre nominale DN 300÷4000 mm, pentru presiuni nominale de PN 6, PN 10 bar;
- Teu egal, fabricat în gama de diametre nominale DN 300÷3400 mm, pentru presiuni nominale de PN 6, PN 10 bar;
- Teu redus, fabricat în gama de diametre nominale DN 300/100 ÷ 3400/2500 mm, pentru presiuni nominale de PN 6, PN 10 bar;
- Reducție, concentrică sau excentrică, fabricată în gama de diametre nominale DN 300/200 ÷ 4000/3900 mm, pentru presiuni nominale de PN 6, PN 10 bar;
- Adaptor de flanșă fabricat în gama de diametre nominale DN 300÷2000 mm, pentru presiuni nominale de PN 1, PN 6, PN10, PN 16 bar;
- Manșon fabricat în gama de diametre nominale DN 300÷4000 mm în două variante constructive, tip REKA prevăzut cu set de garnituri din EPDM și manșon prevăzut pe toată suprafața interioară cu garnitură profilată din EPDM, integrată din fabricație, care nu necesita montaj pe șantier.

1.2 Domeniul de utilizare:

Produsul va fi utilizat în contact cu apa potabilă, și constă în:

UTILIZAREA LA REALIZAREA CONDUCTELOR DE TRANSPORT ȘI DISTRIBUȚIE
APĂ POTABILĂ RECE

1.3 Materialele utilizate, care intră în contact cu apa potabilă:

BRE 311 NW

2. Producătorul: **KUZEYBORU ANONIM SIRKETI KIRIMLI**

2.1 Adresa: Localitatea AKSARAY, STR. OSB MEHMETÇIK BULVARI NR. 2

2.2 Țara: **TURCIA**



Avizul sanitar al produsului, materialului, substanței chimice/amestecului, echipamentului utilizate în contact cu apa potabilă se face în conformitate cu Ordinul ministrului sănătății

nr. 275/2012 privind *aprobarea Procedurii de reglementare sanitară pentru punerea pe piață a produselor, materialelor, substanțelor chimice/amestecurilor și echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă*, cu modificările și completările ulterioare, în baza art. 11 din Ordonanța 7/2023 privind *calitatea apei destinate consumului uman*.

NOTIFICAREA ESTE VALABILĂ PE O PERIOADĂ DE 5 ANI, ÎN CAZUL ÎN CARE NU SE FACE NICIUN FEL DE MODIFICARE ÎN COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ A PRODUSULUI, ÎN DOMENIUL/CONDIȚIILE DE UTILIZARE A PRODUSULUI RESPECTIV, NU SE SCHIMBĂ SEDIUL SOCIAL AL SOLICITANTULUI, NU SE SCHIMBĂ LOCUL DE PRODUCȚIE, NU SE PRODUCE SCHIMBAREA SAU EXTINDEREA GAMEI DE PRODUSE. ORICE MODIFICARE DESCRISĂ ANTERIOR DUCE ÎN MOD AUTOMAT LA ANULAREA NOTIFICĂRII.

MEDIC ȘEF CENTRU,

Dr. Simion Mirela Nicoleta



Președinte COMISIE,

Dr. Ionescu Bogdan Ionuț

